

Specificazioni

1. Serie totale da 30 a 130dB
2. Livello massimo di 130dB
3. Precisione $\pm 1,5$ dB
4. Gamma selezioni 30 a 80 dB, da 50 a 100dB, 60 a 110dB, 80 a 130dB
5. Gamma di frequenza 31.5Hz a 8000Hz
6. Ponderazione di frequenza A e C
7. Tempo di ponderazione FAST (125ms)
8. SLOW (1 secondo)
9. Analogico Bar Graph 30 ~ 130dB
10. Attenzione Over-Range "OVER", "UNDER" Sotto-Range
11. Analogico Uscite AC: 0.707Vrms fondo scala; Impedenza di uscita: circa 600 Ω
12. DC: 2Vrms fondo scala; 10mV/dB; Impedenza di uscita intorno 100 Ω
13. Modalità di Max / Min
14. Data Hold
15. Retroilluminazione del display
16. Sleep Mode
17. Basso display batteria 4.8V
18. Alimentazione 1.5V (AA) x 4
19. Dimensioni LCD 53 x 41 millimetri
20. Colore del prodotto Rosso e Grigio

Info Imballaggio

1. Formato del prodotto 273 x 70 x 39 millimetri
2. Misura standard della scatola: 670 x 385 x 300 mm (0.077 CBM per scatola standard)
3. GW: 18 kg
4. Accessori standard Batterie, manuale inglese Imballaggio specifico standard Gift Box