Ultrasuoni misuratore di spessore, teser & Gauge

Applicazione

Usato per la misurazione spessore e della corrosione dei contenitori a pressione, apparecchiature chimiche, caldaie, serbatoi olio, industrie siderurgiche e etc.in ferro di petrolio, cantieristica, centrale elettrica, e la produzione di macchine.

Specificazioni

Campo di misura (metrica / imperiale): 1.2-225 millimetri ,0.05-9inch
Principio di funzionamento: ULTROSONIC
Materiali misurata: tutti i materiali duri, compreso l'acciaio, ghisa, alluminio, rame rosso, ottone, zinco, vetro di quarzo, polietilene, PVC, ghisa grigia, ghisa sferoidale e altri materiali
Velocità del suono: 500-9000m / s
Tubi di acciaio Lower limite: 15x2.0mm, 20x3.0mm determinato dal trasduttore
Blocco di calibrazione: incluso
Risoluzione: 0,1 millimetri
Precisione: ± (0,5% n +0.1)
Interfaccia RS232C: con RS232C
Alimentazione: 4x1.5V AAA (UM-4) Batteria
Indicatore della batteria: indicatore di batteria scarica
Condizioni di funzionamento: 0-45 (32-104), ≤ 90% RH
Dimensioni: 120x62x30mm
Peso: 164g (senza batteria compresa)