BK8115 misuratore di spessore di rivestimento, Cspessore hina metro, metro misuratore di spessore

Caratteristiche:

Misurazione ferrosi e materiali non ferrosi
Data logging capacità di funzione fino a 255 campioni
Attenzione trigger beeper da impostazioni dei limiti Hi / Lo
On-line Display seleziona AVG, MAX, MIN e MAX-MIN.
Calibrazione veloce un punto per frequenti misura
uso di spessore.
Calibrazione 2 punti per l'utilizzo normale.
Auto-spegnimento per risparmiare la durata della batteria
user-selettivo micron / mil.
Visualizzare funzione Back-Luce.
Nota: il materiale di calibrazione di zero e 39,6 mil (1006µm) prima dell'uso.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Display: 3? cifre display a cristalli liquidi (LCD) con una
Lettura massima di 1999.
Tensione della batteria scende sotto il livello di funzionamento.
Condizioni di funzionamento: 0 ° C a 40 ° C a & lt; 90% RH
Senza forte campo magnetico.
Temperatura di stoccaggio: -20 ° C a 60 ° C, da 0 a 80% di umidità relativa con rimosso dal misuratore di batteria.
Precisione: precisione dichiarata a 23 ° C ± 5 ° C, & lt; 75% RH
Spegnimento automatico: 15 secondi.
Dimensioni: 148mm (H) x 105 millimetri (L) x 42 millimetri (D).
DATI TECNICI:

Gamma: da 0 a 40.0mils (0 a 1000µm)
Risoluzione: 0.1mils / 1µm
Tempo di risposta: 1 secondo
Precisione: ± (4dgts) su 0 per 7.8mils
± (10dgts) su 0 a 199µm
± (3% + 4dgts) su 7.9mils a 40mils
± (3% + 10dgts) su 200µm per 1000µm