CQ-X5 (FN) spessore (gauge) utilizza una tecnologia di misurazione a doppia funzione, è metodo di misurazione dello spessore corrente magnetica e parassite può identificare automaticamente substrato magnetici e non magnetici, e quindi utilizzare i metodi di prova adeguati, di misura non distruttive su Lo spessore del rivestimento non magnetico dei substrati magnetici metallici (come acciaio, ferro, lega e acciaio magnetico duro, ecc) (per esempio, alluminio, cromo, rame, smalto, gomma, vernici, ecc) e non magnetici substrati metallici (quali rame, alluminio, spessore del rivestimento non conduttivo (ad esempio) su zinco, stagno: smalto, gomma, vernice, plastica, ecc).
Spessore del rivestimento ha un errore di misura è piccola, alta affidabilità, buona stabilità, funzionamento semplice, è essenziale per garantire il controllo di qualità e metodi di prova dei prodotti, ampiamente utilizzati nel settore manifatturiero, l'industria di trasformazione dei metalli, industria chimica, la rilevazione controllo delle materie prime. Il prodotto ha superato il Centro Nazionale per il dosaggio del sud della Cina, la Cina Istituto di Metrologia, la verifica del Guangdong, e rilasciare i relativi certificati, i principali produttori di tutte le età.
gamma:

CQ-X5 (FN) rivestimenti alluminuro di ferro di spessore dello spessore substrato può dual misurazione comprende Teflon su un substrato di alluminio o rame, smalto, smalto, resina epossidica, o la misurazione dello spessore del rivestimento di ossido anodico. Metodi di prova per spessore del rivestimento delle applicazioni di induzione magnetica includono zinco, cadmio, vernice o in polvere rivestimenti.