



Detector oro CS-3D metropolitana oro Detector, Terra [Metal Detector](#)



Caratteristica:

Quando si rilevazione, mantenere mossa 10-15cm sopra terra, non allontanarsi molto, e riguarderanno la profondità che si rilevazione.

1) individuare con bilanciamento del terreno

Questo è il modo di evitare la distrazione da sostanze minerali, è il modo migliore rilevazione .con questo modo, quando piastra sopra strumento obietterà continuerà ring.the puntatore verrà deflessione

Come regolare la sensibilità

Girare il livello a terra equilibrio, Up piatto 1,5 m da terra, premere il tasto, accendere e accendere il suono critico, poi rilassarsi la chiave, Lasciate che la piastra di terra nei pressi di circa 10-15 cm, se l'anello in alto, il palte e premere il tasto, poi svoltare ancora a sinistra knod un little.test. Se la voce in basso, a destra .fino la voce ha nessun cambiamento quando piastra su e giù.

2) individuare con distinzione

Si può distinguere metalli non ferrosi e metalli ferrosi in questo way.and è possibile sulla base di strumenti e voce di scegliere se il metallo è necessario o no .ma non può evitare l'effetto della struttura del suolo, per cui hanno bisogno di mantenere la distanza tra piastra e terreno, quindi spostare lentamente

Regolare il lavoro sulla seguente scala 2, un pezzo di metalli non ferrosi per rendere l'aumento suono, un grande metallo nero per rendere il suono diminuita; Regolare il lavoro sul sopra 7, un pezzo di metalli non ferrosi per rendere il suono di una grande diminuzione del metallo nera per rendere il suono aumentato.

Specifica:

Rilevamento richiede suono / LED si riferisce alla visualizzazione della tabella

Miniera realization profondità di sondaggio di 6 m

Modalità di rilevazione per bilanciare / mezzi di identificazione

Of458KHZ frequenza di rilevamento \pm 5KHZ

Of455KHZ Frequenza cuffia \pm 5KHZ

Power1W

Funzionamento Temperatura10 ° Cto60 ° C

Temperatura di stoccaggio-28 °C ~ 65 °C

Auricolare esterno dispone cuffie nere

Display a LED Boot LED

Alimentazione batteria ricaricabile 12V

Prodotto Net Weight3.7KG

Size30 Product * 30 * 117CM

Carton Packaging

Carton standard Volume 1

Imballo Size51.5 * 33.5 * 12.5CM

Lordo della scatola standard Weight3.9KG

Metodi di pagamento:

Accettiamo il TT bonifico bancario, Western Union, Paypal e il pagamento dell'impegno offerto da Alipay Escrow e Escrow.com.

Per queste ultime tre modalità di pagamento, si applicano costi aggiuntivi.

Metodi di trasporto:

Per essere spediti per posta celere, per via aerea o via mare in base alla richiesta del cliente e del peso / volume di merci.

Garanzia:

Forniamo una garanzia di qualità limitata di 12 mesi per gli articoli venduti risalenti dalla data di consegna.