



DOT4 Portable Handheld Fluido freni [Rifrattometro](#)



La condizione del liquido dei freni è importante per la sicurezza automobilistica, l'affidabilità e l'impianto frenante longevità. Il liquido freni assorbe l'umidità nel corso del tempo. L'aumento dei livelli di umidità nel liquido dei freni abbassare il punto di ebollizione, aumentano la viscosità e provocare la corrosione dei componenti del sistema. Il liquido dei freni con elevato contenuto di umidità può far bollire quando frenate più estreme è necessario o di un pad bastoni. L'effetto di ebollizione è la stessa di quando c'è aria nel sistema. Il pedale affonda al pavimento e potenza di frenata è notevolmente ridotto. La maggiore viscosità del liquido dei freni ad alto contenuto di acqua può colpire i sistemi standard e ABS. In climi freddi fluido viscoso non è più in grado di fluire liberamente attraverso le linee dei freni e raccordi. Vi è una crescente consapevolezza tra i tecnici di servizio che l'acqua nel liquido freni provoca corrosione ai componenti del sistema, comprese costosi controller ABS.

Il modello DOT4 viene utilizzato per la misurazione del liquido freni DOT4 standard (DOT3 scala fluidi normali), il punto e il contenuto di acqua del liquido dei freni ad alta temperatura di ebollizione o in esecuzione (scala alta temperatura).

Imballaggio Metodi:

Unire Dimensione scatola: 26x40x170mm 20pcs / ctn

CTN: 42X23X25cm NetWeight: 5.0kg

Peso lordo: 5,5 kg

Metodi di pagamento:

Accettiamo il TT bonifico bancario, Western Union, Paypal e il pagamento dell'impegno offerto da Alipay Escrow e Escrow.com.

Per queste ultime tre modalità di pagamento, si applicano costi aggiuntivi.

Metodi di trasporto:

Per essere spediti per posta celere, per via aerea o via mare in base alla richiesta del cliente e del peso / volume di merci.

Garanzia:

Forniamo una garanzia di qualità limitata di 12 mesi per gli articoli venduti risalenti dalla data di consegna.