

Specifiche e caratteristiche:

- 1) Campo di temperatura: $-50^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$
- 2) Precisione: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ ($10^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$)
 $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ ($\leq 10^{\circ}\text{C}$ e $\geq 70^{\circ}\text{C}$)
- 3) Risultato: 1°C
- 4) Modalità di visualizzazione: LCD
- 5) Esposizione scelta: Questa è tra C & F.
- 6) Battrey: $1.5\text{V} * 2 \text{AAA}$

Imballaggio interno: 1pcs

Dimensioni: 47,5 x 7 x 3,3 centimetri

G.W .: 175g

Imballaggio esterno: 24pcs / carton

Dimensioni della scatola: 50 x 41 x 12,5 centimetri

N.W .: 4.2kg

G.W .: 5.5kg

Metodi Di Pagamento:

Accettiamo il TT bonifico bancario, Western Union, Paypal e il pagamento dell'impegno offerto da impegno di Alipay e Escrow.com.

Per queste ultime tre modalità di pagamento, si applicano costi aggiuntivi.

Metodi di trasporto:

Per essere spediti per posta celere, per via aerea o via mare in base alla richiesta del cliente e peso / volume delle merci.

Garanzia:

Forniamo una garanzia di qualità limitato di 12 mesi per gli articoli venduti risalenti dalla data di consegna.

[Meter8](#) è il vostro migliore choice!