

Applicazioni

Il EM4807 misuratore di umidità compatta è molto user-friendly. Può essere utilizzato per misurare il livello di umidità in legname (anche cartone, carta) e materiali temprati (gesso, cemento e malta). Esso mostra il livello di umidità nel materiale subito. Inoltre, lo strumento può misurare la temperatura ambiente.

PROVA LO STRUMENTO

Ci sono due coppie di contatti metallici all'inizio della sondare coperchio, possono essere usate prova dello strumento.

MISURA TEMPERATURA AMBIENTE

La temperatura ambiente corrente viene visualizzata sul display. Premendo e tenendo premuto il pulsante di prova per circa 3 secondi passa lo strumento tra gradi Celsius e le misure gradi fahrenheit

BELT CLIP

Compatto e leggero, con una sola mano, custodia in plastica rigida con clip da cintura per una facile trasportabilità

Specificazioni

Visualizzazione della scala di misura a doppio LCD di grandi dimensioni

Tra cui una torcia elettrica incorporata per illuminare una zona in cui ha detto torcia è diretto.

Specifica:

Guidare le sonde nel legno o materiale da misurare, le barre indicazione indica la lettura.

Gamma di legno: 6 ~ 44%

Gamma di materiale da costruzione: 0,2 ~ 2,0%

Ambiente Temperatura: 0 ~ 40 ° C / 32 ~ 104 ° F

Battery: 1.5V, AAA o equivalente, 4 pezzi