

GM610 Mood Moisture Meter, misuratore di umidità del legno, misuratore di umidità, il legno contenuto di umidità



Specificazione

Campo di misura: 2 ~ 40% / 50% / 60% / 70%

Risoluzione: 0.5%

Range di temperatura: -10 ~ 60 °C

Gamma di umidità: 20% RH ~ 95% RH

Umidità velocità di risposta: & lt; 1s

Errore di misura: ± 1%

Display: LCD

Ambiente operativo: Temperatura: 0 ~ 40 °C

Umidità: 20% ~ 95% RH

Alimentazione: 2 * 1.5V AAA

Formato dell'unità: 135,6 * 55 * 29,4,

278 * 36 * 36 millimetri (sonda maniglia Testing)

Testing range	type of wood	Testing range	type of wood
2~40% :	Rhodes west teak	2~60%	Banya pine
	Ormosia hosiei		Douglas fir / D-fir
	Brazil walnut tree		Lauan
2~50% :	Walnut tree		Manchurian ash
	Apitong		European silver
	White poplar		Maple
	Teak		White ash
2~70%	Chinese red pine		African whitewood
	Coquito		Rose wood
	Abies holophylla maxim		Elm tree
	Larch		Gmelina chinensis benth
	Apitong		Hemlock
	Birch		Dipterocarpus
	Basswood	Oak	



Metodi di pagamento:

Accettiamo il TT bonifico bancario, Western Union, Paypal e il pagamento dell'impegno offerto da Alipay Escrow e Escrow.com.

Per queste ultime tre modalità di pagamento, si applicano costi aggiuntivi.

Metodi di trasporto:

Per essere spediti per posta celere, per via aerea o via mare in base alla richiesta del cliente e del peso / volume di merci.

Garanzia:

Forniamo una garanzia di qualità limitata di 12 mesi per gli articoli venduti risalenti dalla data di consegna.