

Specificazioni

1. Range: Umidità: 0 ~ 100% RH
Temperatura: -30 ~ 100 °C (-22 °F ~ 199 °F,)
2. Punto di rugiada temperatura: (-30 ~ 100 °C / -22 ~ 199 °F)
3. Wet Bulb temperatura: (0 ~ 80 °C / °F 32-176)
4. Umidità Precisione: + 2% di umidità relativa (a 25 °C, 20% ~ 80% RH).
+ 2,5% di umidità relativa (in altri intervalli)
5. Temperatura dell'aria Precisione: + 0,5 °C / + 0,9 °F (a 25 °C)
+ 0,8 °C / + 1.5 °F (tutti gli altri campi)
6. Risoluzione: 0.01% RH, 0.01 °C / °F 0.01.
7. Tempo di risposta:% RH: 10S (90% a +25 °C aria calma)
8. Tipo di batteria: batteria 9V NEDA 1604, IEC 6F22
9. Operativo Temperatura: 32 °F a 104oF (0 ° C a 40 ° C); < 80% RH
- 10.Storage Temperatura : 14 °F a 140oF (-10 ° C a 60 ° C); <80% RH

Info Imballaggio

1. Dimensioni (AxLxP): 8.86 "x1.77" x1.34 "(225mmx45mmx34mm)
2. Imballaggio della bolla
3. Peso: 7,05 once (200g)