Specificazioni

1. Range: Umidità: 0 ~ 100% RH
Temperatura: -30 ~ 100 ℃ (-22 ℉ ~ 199 ℉,)
2. Punto di rugiada temperatura: (-30 ~ 100 ℃ / -22 ~ 199 ℉)
3. Wet Bulb temperatura: (0 ~ 80 ℃ / ℉ 32-176)
4. Umidità Precisione: + 2% di umidità relativa (a 25 ℃, 20% ~ 80% RH).
+ 2,5% di umidità relativa (in altri intervalli)
5. Temperatura dell'aria Precisione: + 0,5 ℃ / + 0,9 ℉ (a 25 ℃)
+ 0,8 ℃ / + 1.5 ℉ (tutti gli altri campi)
6. Risoluzione: 0.01% RH, 0.01 ℃ / ℉ 0.01.
7. Tempo di risposta:% RH: 10S (90% a +25 ℃ aria calma)
8. Tipo di batteria: batteria 9V NEDA 1604, IEC 6F22
9. Operativo Temperatura: 32 ℉ a 104oF (0 ° C a 40 ° C); < 80% RH
10.Storage Temperatura : 14 ℉ a 140oF (-10 ° C a 60 ° C); <80% RH

Info Imballaggio

. 1 Dimensioni (AxLxP): 8.86 "x1.77" x1.34 "(225mmx45mmx34mm)
2. Imballaggio della bolla
3. Peso: 7,05 once (200g)