

## **Lineamenti**

1. Display LCD retroilluminato bianco
2. Dati Attesa automatica e Auto Power Off
3. Il targeting laser e blocco trigger
4. Indicazione fuori scala
5. Allarme alto e basso
6. Max.Min, DIF, record di AVG

## **Specificazioni**

1. IR Temp.Range:  $-50^{\circ}\text{C}$  a  $880^{\circ}\text{C}$  ( $-58^{\circ}\text{F}$  a  $1472^{\circ}\text{F}$ )
2. IR Temp Risoluzione:  $0,1^{\circ}\text{C}$  /  $^{\circ}\text{F}$
3. Tipo K Temp.Range:  $-50^{\circ}\text{C}$  a  $1370^{\circ}\text{C}$  ( $-58^{\circ}\text{F}$  a  $2498^{\circ}\text{F}$ )
4. Digitare K.Temp.Resoultuion:  $0.1^{\circ}$  fino a  $2000^{\circ}$ ,  $1^{\circ}$  oltre  $2.000^{\circ}$
5. Risposta. Tempo: Meno di 1 secondo
6. Precisione di base:  $+1,5\%$  della lettura
7. Emissività regolabile:  $0.10 \sim 1.0$
8. Risoluzione ottica (Distanza Spot Size): 30:1