KL-113 Portable PH / temperatura metro

Caratteristiche:
Alta precisione; taglia piccola; semplice, facile accessibilità e il pannello di controllo che rende le macchine facili da capire, facile da usare. Compensazione di temperatura automatica, con l'aiuto della sonda di temperatura, può correggere automaticamente l'effetto della temperatura sulla pH. termometro accurato, la temperatura di una sonda indipendente, il sensore può essere testato rapidamente la temperatura della soluzione. BNC con l'elettrodo composito e batteria da 9 V, in tutto il mondo per facilitare la sostituzione delle batterie e degli elettrodi. Economico e pratico, pienamente in linea con una vasta gamma di industrie hanno bisogno di testare

sepcifications:
Campo di misura:
PH: 0.00 ~ 14.00PH;
℃: 0 ~ 100 ℃
Risoluzione:
PH: 0.01PH; ℃: 0.1 ℃
Precisione:
PH: ± 0,02 pH;
℃: ± 0.5 ℃
Display:
PH: LCD a 4 digitale;
℃: 3-LCD digitale
Compensazione automatica della temperatura: 0 ℃ ~ 50 ℃
Alimentazione: 1x9V
Temperatura di esercizio: 0 ℃ ~ 50 ℃
Calibrazione: 2 punti con riconoscimento automatico del buffer
Dimensioni: 123 millimetri × 72 millimetri × 33 millimetri