

Specifica:

Campo di misura

PH: 0.00 ~ 14.00 PH

° C: -50 ° C ~ 70 ° C (-58 ° F ~ 158 ° F)

CE: 0.00 ~ 19.99EC

CF: 0.0 ~ 199CF

TDS: 10 ~ 19990ppm

Risoluzione

PH: 0.01PH

° C: 0,1 ° C (0,2 ° F)

CE: 0.01EC

CF: 0.1CF

TDS: 10 ppm

Accuratezza

PH: $\pm 0,1$ PH

° C: 1.0 ° C

CE, CF, TDS: $\pm 2\%$ F.S

Compensazione automatica della temperatura: 0 ° C ~ 50 ° C

Temperatura di esercizio: 0 ° C ~ 50 ° C

Alimentazione: DC 6V (comprendere), con adattatore

Dimensioni: 155 millimetri x 86 millimetri x 22 millimetri

Peso: 223g

Immagine del prodotto



Metodi di pagamento:

Accettiamo il TT bonifico bancario, Western Union, Paypal e il pagamento dell'impegno offerto da impegno di Alipay e Escrow.com.

Per queste ultime tre modalità di pagamento, si applicano costi aggiuntivi.

Metodi di trasporto:

Per essere spediti per posta celere, per via aerea o via mare in base alla richiesta del cliente e peso / volume delle merci.

Garanzia:

Forniamo una garanzia di qualità limitata di 12 mesi per gli articoli venduti risalenti loro data di consegna.

[Meter8](#) è la vostra migliore scelta!