

- 1.1. È portatile, compatto, facile da usare e le letture della misurazione dell'umidità sono istantanee.
- 1.2. Il display digitale con retroilluminazione fornisce una lettura precisa e chiara anche in condizioni di scarsa illuminazione.
- 1.3. Farà risparmiare tempo e costi monitorando la secchezza e aiuta a prevenire il deterioramento e il decadimento causati dall'umidità durante lo stoccaggio, quindi l'elaborazione sarà più conveniente ed efficiente.
- 1.4. Il misuratore di umidità funziona tramite resistenza elettrica e dispone di compensazione automatica della temperatura.
- 1.5. Spegnimento manuale in qualsiasi momento. Spegnimento automatico dopo 5 minuti dall'ultima operazione.
- 1.6. Funzione di conservazione dei dati.
- 1.7. Avviso di batteria scarica.

Specifica

Display: 4 LCD digitali

Campo di misura: 0-50%

Condizione operativa:

Temperatura: 0-60°C

Umidità: 5%-90%RH

Risoluzione: 0.1

Precisione: $\pm 2\%$ (condizione di non saturazione)

Alimentazione: batteria 4x1,5 AAA (UM-4).

Dimensioni: Unità principale: 140 mm × 60 mm × 22 mm

Ago: 280 mm

Peso: 210 g (batterie escluse)