

Specificazioni

1. 7 Livelli sonori: 30 ~ 130 dB selezionabili tramite l'interruttore pulsante Livello Selezione
 - Livello 1: 30 ~ 80dB
 - Livello 2: 40 ~ 90dB
 - Livello 3: 50 ~ 100dB
 - Livello 4: 60 ~ 110dB
 - Livello 5: 70 ~ 120dB
 - Livello 6: 80 ~ 130dB
 - Livello 7: 30 ~ 130dB
2. Precisione: $\pm 1,5$ dB
3. Gamma di frequenza: 31,5 Hz a 8.5K Kz
4. Intervallo di Linearità: 50dB
5. Livello di misurazione: 30 ~ 130dBA, 35 ~ 130dBC
6. Ponderazione di frequenza: A, C
7. Display digitale: 4 cifre
8. Risoluzione: 0.1dB
9. Display: 0.5 segretario
10. Grafico a barre: scala di 50dB in 1dB step per monitorare attuale periodo di visualizzazione del livello di pressione sonora di 50mS
11. Livello Ranges: 30 ~ 80dB, 40 ~ 90dB, 50 ~ 100dB, 60 ~ 110dB, 70 ~ 120dB, 80 ~ 130dB, 30 ~ 130dB
12. Più di indicare over range: Under indicare inferiore al limite inferiore della gamma
13. Uscita AC: 0,707 Vrms a FS impedenza di uscita di ca 600 Ω
14. Uscita DC: 10 mV / dB impedenza di uscita di ca 100 Ω
15. Tempo di ponderazione: veloce / lento
16. Microfono: ½ pollice electret microfono a condensatore
17. Max: hold Massimo
18. Alimentazione: 6F22 cellule alcalina da 9V (30 ore durata della vita) o DC 9V 100mA

Info Imballaggio

Difficile custodia scatola di colore +
Box Size: 300x220x70mm
Peso lordo: 850g/pcs

Accessori

1. Sponge Palla, Sturdy & Custodia protettiva con rivestimento in schiuma indurita per il massimo assorbimento degli urti
2. Manuale utente * CD