

Livello TL-200 Digital Sound Meter, USB Noise Meter

Caratteristiche:

- * Range: 30 ~ 130dB (range Auto)
- * Frequenza di ponderazione: A / C
- * / Selezione ponderazione tempo lento veloce
- * 32000 lettura memoria interna (funzione di registrazione dei dati)
- * Funzione Max hold
- * alta precisione
- * Display grafico a barre
- * Funzione di AC / DC
- * Retroilluminazione bianca
- * Esposizione di tempo
- * Auto-off
- * Il software, cavo USB, Case & Batterie incluse
- * CE & A norma RoHS

Specifiche tecniche:

Calibrazione sorgente sonora: 94dB @ 1kHz

Campo di misura: 30 ~ 130dBA

Precisione: + 1,5 dB (riferimento audio standard pressione, 94dB @ 1kHz)

Risposta in frequenza: 31.5 ~ 8.5 KHz

Risoluzione: 0,1 dB

Frequenza di ponderazione: A / C

Analogia grafico a barre: 2dB / 1 grafico a barre

Frequenza di campionamento: 2times / secondo (FAST), 1time / secondo (lento)

AC uscita del segnale: 4Vrms / pieno a barre, impedenza di uscita è di circa 600 ohm

uscita del segnale DC: 33mV / dB

caratteristica dinamica: veloce (alta velocità) / SLOW (bassa velocità)

quantità di archiviazione dei dati: 32000

Alimentazione: 6V (4pcs 1.5V)