

Anemometro digitale TL-302, Anemometro a palette

Specificazioni:

Temperatura di funzionamento: 0 a 50°C (da 32 a 122°F)

Umidità di funzionamento: 10-90% RH

Temperatura di stoccaggio: -10 a 60°C (da 14 a 140°F)

Umidità di stoccaggio: 10 a 75% RH

Dimensione: 110 * 45 * 20mm

Peso: 60g (batteria inclusa)

Misura: gamma di unità precisione di risoluzione

Velocità del vento: m/s 0 to 30 0,1

ft/min 0 a 5860 19

nodi da 0 a 55 0,2 ± 5%

km/h 0 a 90 0,3

mph 0 a 65 0,2

Vento freddo: OC 0 a 30m/s,-45 a 10 0,1 1

da 0 a 65 mph,-49 a 50 0,1 1,8

Temperatura: OC-29 a 70 0,1 1

di-20 a 158 0,1 1,8

Umidità relativa:% RH 0 a 100 0,1 ± 3%

Indice di calore: OC 0 a 100% RH, 21.1 a 54,4 0,1 2

da 0 a 100% RH, da 70 a 130 0,1 3,6

Punto di rugiada: OC-29 a 70 0,1 2

di-20 a 158 0,1 3,6

Pressione barometrica: hPa 10 to 1100 0,1 1,5

mbar 10 a 1100 0,1 1,5

inHg 0,29 al 32,48 0,01 0,05

Altitudine: m-700 a 9000 1 12

ft-6000 a 30000 1 50

Temperatura di funzionamento: 0 a 50°C (da 32 a 122°F)

Umidità di funzionamento: 10-90% RH

Temperatura di stoccaggio: da-10 a 60°C (da 14 a 140°F)

Umidità di stoccaggio: 10 a 75% RH

Siz: e 110 * 45 * 20mm

Peso: 60g (batteria inclusa)