VA8042 metro di spessore, Cina spessore digitale metro, misuratore di spessore portatili,spessore del rivestimento metro

lineamenti

Con il metodo electromagnectic, il misuratore può misurare lo spessore del rivestimento non-distruttivo, tra cui vernici, spray-plastica, gomma, smalto, o piastra cromata, copperizing, placcatura in alluminio su acciaio, ferro, acciaio inossidabile non-austenitico.
Quattro Digitals display LCD, differenziando fino micron.
Calibrazione del sistema da parte dell'utente-sé.
Pocket guscio, comodo per l'ingegneria locale.
Spessore Unità "micron" o "mil" optional.
Controlli Micro-controller, ad alta precisione.
Visualizzazione stato di accoppiamento
Arrestare manualmente o automaticamente.
Indicazione di bassa tensione della batteria.

Specificazioni

Display digitale: 4 digitals.
Campo di misura: 0 ~ 1200µm.
Risoluzione: 1µm.
Precisione: ± (3% H 2µm +)
Tasso di misurazione: 0,5 secondi.
Espositori: micron o mil.
Spessore critico di base metallica: 1mm.
Spessore minimo di base metallica: 0,2 millimetri.
Raggio minimo di curvatura: sporgenti 1,5 millimetri, 6mm concavo.
Diametro sonda: 13mm.
Alimentazione: cella 7 # alcalina, 1.5V * 3.