□□□

□□□□□□□□□□□□C□□
□□□EN 50081-1□□□EN 50082-1□□□□□CE
DIN53505□ASTM□D2240□ISO 7619□JIS K7215
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□0-100HC□□□□C□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□<1□HC
□□□□□0.1 HC
□□□□□□
*********□□□0°C - 40°□32°F - 104°F□
*********□□□< 90□RH
□□□□□□□4□□10□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□4×1.5V□□□UM-4□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□ - □□/□□□□□ - □□/□□□□□□ - □□
□□□□□□□□ - □□
□□□□□□ - □□
□□□□□ - □□
□□□□□□□ - □□
□□□□□□□ - □□□□□□□□□
□□ - □□
□□□□□□□□□□□ - □□
□□□□□□□□□□□ - □□
□□□□□□ - □□

□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□