□□□ □□□ (□,□ Rz, Rq□, RT) SRT-6210 □□

□□:

1.Measuring □□
□, Rq□ : 0.005-16.00um / 0.020-629.9uinch
RZ,□□ □ : 0.020-160.0um / 0.780-6299uinch
2.Accuracy : ± 10 % ≤
□□ □ 3.Fluctuation : □□ 6 %

□□□ :
□□ □□ : □□□□ □□
□□□ □□ □□ : 5um
□□□ □□ □□ : □□□□□
□□□□ □□□-□□ : 400 (0.4gf)
□□□ □□ : 90 °
□□ □ □□□ □□ □□ : 48mm
□□ □□ □□□□ : 17.5mm / 0.7inch
□□□ □□ (L) : □□ 0.25 / 0.8 / 2.5MM
□□ □□ : 5□□

□□ □□ :
□□□ □□ = 0.25 □□□ = 0.135mm / s□
□□□ □□ = 0.8 □□□ = 0.5mm□ / s□
□□□ □□ = 2.5MM □□□ = 1mm / s□
□□□ = 1mm / s□ □□
□□□ □□□ □□
□□□ □□□ : RC
□□□ □ □□ : PC-RC
□□□ □□□ : □□□
□ □□□ □□□ : D-P

□□ : 0.001µm □□ □□ <10 □
0.01µm □□ 10µm≤reading <100 □
0.1 □□ □□ □□ ≥100µm
□□ □□ : 5 □ - □□
□□ □□ □□ □□□ : □□□
□□ □□ : □□. 0 ~ 50 ℃
□□ & LT; 80 %
□□ : 140x57x48 mm (5.5x2.2x1.9 □□)
□□ : □ 420g

□□:

□□ : 140 X 57 X 48mm
□ □□ : 420g