

F : 鋼 鋼 :. 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼, 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼, 鋼, 鋼 鋼, 鋼, 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼, 鋼, 鋼, 鋼, 鋼, 鋼 鋼 鋼

N : 鋼 鋼 : 鋼, 鋼 鋼, 鋼, 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼. 鋼 鋼 鋼 鋼, 鋼, 鋼, 鋼 鋼 鋼

FN : 鋼 鋼 鋼 (鋼) : F N 鋼 鋼 鋼 鋼

鋼 :

鋼 鋼 : 鋼 鋼 / 鋼 (F / N)

鋼 鋼 : 0-1250um / 0-50mil

鋼; 0.1 / 1

鋼 : 3 % n 鋼 $\pm 2.5\mu\text{m} \pm$

鋼. 鋼 鋼 : 6mm

鋼. 鋼 鋼 : 0.3

鋼 鋼 鋼 : 鋼 鋼 鋼

鋼 / 鋼 : 鋼

鋼 鋼 : 4X1.5V AAA (UM-4) 鋼

鋼 鋼 鋼

鋼 鋼 : 0-45 °C (32 °F -104 °F), 90 ≤ % RH

鋼 : 126x65x27mm

鋼 : 81g (鋼 鋼 鋼 鋼)

鋼 鋼 鋼 : 鋼 鋼 0 ~ 200 鋼 15000um