F : 자기 유도 :. 스틸에 비 강자성 코팅 측정 용, 철 등 강자성 금속과 같은 래커, 전력, 플라스틱, 고무, 크롬과 같은 비 강자성, 아연, 납, 알루미늄, 태늄, 도자기, 에나멜, 산화 코팅 등
N : 와전류 : 구리, 알루미늄, 아연, 태늄 등의 코팅을 측정하기 위해 사용됩니다. 이러한 에나멜로서, 고무, 페인트, 플라스틱 등등
FN은 : 내장 된 프로브 (들) : F와 N의 기능을 모두 포함

□징 :

작동 원리 : 자기 유도 / 와류 (F / N)
측정 범위 : 0-1250um의 / 0-50mil
해상도; 0.1 / 1
정확도 : 3 % n 또는 ± 2.5um ±
분. 측정 지역 : 6mm
분. 샘플 두께 : 0.3
배터리 표시 등 : 배터리 부족 표시
제국 / 미터 : 전환
전력 공급 : 4X1.5V AAA (UM-4) 배터리
자동 전원 꺼짐
작동 조건 : 0-45 ℃ (32 ℉ -104 ℉), 90 ≤ % RH
크기 : 126x65x27mm
무게 : 81g (건전지를 포함하여 아닙니다)
선택적인 부속품 : 다른 범위 0 ~ 200 ㎛ 15000um하기