AM-4836C□ □□, □□ □□□ □□□, □□□ & NBSP; □□□ □□ □□

AM-4836C□ □□ □□□□□□ & NBSP; □□□ & A□ □□□□ □ □□; □□ □□□, □□ □□ □□, □□ □□, □□, □□ □

□□

□□□□□ : 0.5 "(13mm) 4 □□ LCD
□□ □□ & NBSP; & NBSP; □□ : m / s□, kmh, □□ / □, □□
□□ □□ : CMM (m3 / □), CFM (□□ □□ / □)
□ □□ □□ : □□
□□□ □□ : m
□□ : □□ □□□□ °
□□ : C °, ° F
□□□ □□ & NBSP; & NBSP; □□ □
□□□ □□ & NBSP; & NBSP; 24 □□
□□□ □□ & NBSP; & NBSP; □ □□ □□□ □□
□□ □ NBSP; & NBSP; □□ / □□ □□ : 3 □ □□□
□□ □□□ : □ □□ □□□
□□ □□ : □□ □□□□
□□ □□ □□ & NBSP; & NBSP; □□□□ □□ □□ 0 ~ 9 □
□□ & NBSP □□; & NBSP; □□ : -10 ~ 60 ° C (14 ~ 140 ° F) & NBSP; & NBSP; & nbsp; & nbsp; □□ & NBSP;
□□ : & LT; 80 % RH
□□ □□ □□ □ NBSP; & NBSP; 4 × 1.5V□ AAA □□ (UM-4) □□□
□□ □ NBSP; & NBSP; □□ : 156 X 67 X 28mm (6.1 X 2.6 X 1.1 □□)
□□ □□ : 65 X 65 X 115mm
□□ □□ : 86 X 69 X 115mm
□□ & NBSP; & NBSP; (□□□ □□) 260g / 0.57 □□□

□□□ □□

1.1pcs / CN
2.32 * 25 * 12cm
3.GW:2KG