BK8113 □□ □□□,□□ □□ □□□□□□ □□ □□□

□□ :

2 □ □□.

□□□□ □□ □ □□□ □□.

□ □□□ □□□ □□□□□.

µm□ / □□ □□□□ □□□.

□□ □□ □□ □□.

CE □□ □□.

□ □□ □□□□□□.

□□

□□□□□ : 31/2

1999□ □□ □□ □□□ □□ □□□□□ (LCD).

□□ □□□ □□ □ : □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□ □ ""□ □□□□□.

□□ □□ : 50 ° C□ 0 ° C ℃□□ 75 % RH

□□ □□ : 20 ° C ~ 60 ° C□, 0~80% RH □□□□□ m□□ □□.

□□□ : □□□ □□□ 23 ° C□□ ± 5 ° C, & LT 75 % RH

□□ □□ □□ 15 □

□□ : 148mm (H) X 105mm (W) × 42mm (D).

□□ □□ :

□□ : 0 40.0mils□ (1000µm 0)

□□□ : 0.1mils / □□ 1µm

□□ □□ : □□

□□□ : 40mils□ 7.9mils□ 199µm ± 0□ 0 7.8mils□ ± (7dgts)□ (4dgts) (3 % + 4dgts), ± 200µm□□□ 1000µm□□