

8806H 的 的 的 的 的 的

的 的 的 的 的 的。
的 的 的 的 的 的
的 的 的 的 的 的
的 的

的 的

- 1. 的 的 的 的, 的 的 的 的
 - 2. 的 / 的 / 的 32 的 的
 - 3. 的 的 的 的 的
 - 4. 的 的 的 的 的 的, 的 / 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的
 - 5. 100 % 的 的 的 的, & 的 的 的 (EMC) 的 的 的 的 的 的 的 的
 - 6. 的 的 的 的
 - 7. 的 的 & 的 的 的 的 的 的 的
 - 8. 的 °C / °F
 - 15. 的 的 的 的 的 的
- 的 的 的
- 10. 0.1 °C (0.1 °F) 的 的 的 的
 - 的 的 11. LCD 的 的 的
 - 12. 的 的 的, 的 的 的 的 的 的
 - 13. 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 & 的 & 的 的 的 的 的 的 的 的。
 - 14. 的 的 的 的 的 的 的

的 的 的

- 1. (的 的 的) 的 / 的 : 32.0 °C ~ 42.5 °C (90 °F ~ 108 °F)
- 2. 的 (的 的 的) : 0 °C ~ 60 °C (32 °F ~ 140 °F)
- 3. 的 : ≤ 50mW
- 4. 的 : 0.3 °C ± (0.54 °F)
- 5. 的 的 : 5 ~ 15cm (2 ~ 5.9in)
- 6. 的 的 : 7 。
- 7. 的 : 0.1 °C (0.1 °F)
- 8. 的 的 : 0.5 。
- 9. 的 的 : 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 140 °F)
- 10. 的 的 的 : 的 的 85 % 的
- 11. 的 的 : LCD 的 "HI"/ "的" 的 的 的
- 12. 的 : 0.95 的 的
- 13. 的 的 : 1.5V AA 的 的 2 。
- 14. 的 : 的 (的 的 的 的 的) 的 的 (-) 的 的 的

的 的 的

- 1. 的 的 : 160x82x42mm
- 2. 的 的 : 182 (L) X132 (W) X70 (H) mm
- 3. 30PCS/CTN, 11.3kgs