CQ-X5 (FN) 코팅 두께 (게이지), 듀얼 기능 측정 기술을 사용하여 자동으로 자기와 비자 성 기판을 식별하고 적절한 검사 방법, 비파괴 측정에 사용할 수 자기 및 와전류 두께 측정 방법 비자 성 (예, 알루미늄, 크롬, 구리, 에나멜, 고무, 페인트 등) (등과 스틸, 철, 합금 및 경질 자성 강판 등) 자성 금속 기판의 비자 성 코팅 두께 (: 에나멜, 고무, 페인트, 플라스틱 등의 구리, 알루미늄과 같은 비 - 전도성 코팅 두께 ()에 아연, 주석 등) 금속 기판.

코팅 두께는 측정 오차가 작고, 높은 신뢰성, 좋은 안정성, 간단한 조작으로, 품질 관리 및 널리 제조에 사용 된 제품에 대한 테스트 방법, 금속 가공 공업, 화학 공업, 상품 검사 검출을 보장하기 위해 필수적이다 갖는다. 이 제품은 중국 남부, 계측, 광동 검증의 중국 연구소를 미터링을위한 국립 센터를 통과하고, 관련 증명서, 모든 연령대의 주요 제조 업체를 발행했다.

범위:

듀얼 모드 측정은 알루미늄 또는 구리 기판, 에나멜, 에나멜, 에폭시, 또는 양극 산화 피막 두께 측정에 테플론을 포함하는 기판의 두께의 두께 CQ-X5 (FN) 철 알루미나 이드 코팅. 자기 유도 어플리케이션의 코팅 두께에 대한 시험 방법은 아연, 카드뮴, 도료 나 분체 도료를 포함한다.