□□ □ □□ □□□ □□

□□□

1. □□ □□ : -20 ℃ ~ 70 ℃
2. □□ □□ : 0 ~ 100 % RH (-40 ℃ ~ 85 ℃)
3. □□ □□□ : 0.5 ℃ ± (□□ □□)
4. □□ □□□ : 3 % RH (10 ~ 90 % RH), □□ ± 5 % RH RH ±
5. □□ □□□ : 0.1 ℃
6. □□ □□□ : 0.1 % RH
7. □□ □□□ □□ : □□ □□
8. □□ □□ □□ : Humirel, □□□ (□□ □□)
9. □□ □□ □□ : □□□□ 32768 □□
10. □□ □□ □□ : □□□□ 32768 □□
. 11 □□ □□ : □□ □□ □□□ 1 □□□□. □□□ □, □, □□, □□□ □□□□ □□ □□□ □ □□□□.

. 12 □□□□ □□ □□ : LCD □□ □□ □□□ 1 □□□□
. 13 □□□ □□ □□ □□ / □□□ □□ / □□ □□
. □□□ □□□□ □□ / FIFO / □□ : 14 □□□ □□
. 15 □□ □□ : □□ □□□ LCD □□□□□
. 16 □□ □□ □□ : □□ □□□ 3.6V □□ □□□□ □□ □□ (12V)
. 17 □□□□□ : □□ / □□□ □□
18 □□ □□ :. USB □□□ □□□ / RS232 □□□ □□
19 □□ □□□ :. □□□ 98 / 2000 □ / XP / 2003 / □□□ @
20 □ □□ □□ :.. -20 ℃ ~ 70 ℃
21 □□□ :. CR1220

□□ □□

. 1 □□ □□ : * 29mm 102 * 109
. 2 □ □□ : 230g
3 LCD □□ :. 40mm□ * 62mm□