

METER8



Handheld Magnifier



Refractometer



Folding Magnifier



USB Microscope



Optical Microscope

DOT4



52%

Specification:	
Measuring Range:	DOT 4(standard fluids) Boiling point 125-275°C/1-6% H_2O PLUS(SUPER) (Fords and Racing) Boiling point 150-275°C/1-6% H_2O
Minimum Scale:	1% H_2O

ABS 系統のブレーキ油は、DOT3 と DOT4 の 2 種類に分かれます。DOT3 は沸点が低く、DOT4 は沸点が高く、性能が優れています。DOT4 は DOT3 よりも 10% 以上高い沸点を持ち、ブレーキ油の劣化を防ぎ、ブレーキの性能を向上させます。DOT4 は DOT3 よりも 10% 以上高い沸点を持ち、ブレーキ油の劣化を防ぎ、ブレーキの性能を向上させます。DOT4 は DOT3 よりも 10% 以上高い沸点を持ち、ブレーキ油の劣化を防ぎ、ブレーキの性能を向上させます。

DOT4は、DOT3よりも沸点が高く、性能が優れています。DOT4はDOT3よりも10%以上高い沸点を持ち、ブレーキ油の劣化を防ぎ、ブレーキの性能を向上させます。

規格 :

サイズ : 26x40x170mm 20PCS / CTN
 CTN サイズ : 42X23X25cm NetWeight : 5.0kg
 重量 : 5.5 kg

支払 :

Alipay または Escrow.com を通じて TT を支払うか、銀行振込、クレジットカードでお支払いいただけます。

送料 :

送料は別料金です。お問い合わせください。

数量 :

最小注文数は 12 個です。

