

DXL360 温度传感器 LCD 显示屏

特点:

- 1) DXL360: $\pm 0.1^\circ$ 精度 0.02 $^\circ$ 分辨率
- 2) 内置 LCD 显示屏
- 3) 低功耗
- 4) 工作电压: 3.7V
- 5) 5 针接口
- 6) 支持 I2C/SMB 通信
- 7) 兼容 * DXL360s/c
- 8) DXL360 兼容 DXL360s/c. 支持 PC 接口 USB/Bluetooth

规格:

型号: DXL360:

- 0 ~ 20 $^\circ$: $\pm (0.1^\circ)$
- 20 ~ 70 $^\circ$: $\pm (0.2^\circ)$
- 70 ~ 90 $^\circ$: $\pm (0.1^\circ)$

* 精度

分辨率: 0.02 $^\circ$ 分辨率: $\pm 40^\circ$

精度: DXL360: 0.02 $^\circ$

分辨率: 0.5 $^\circ$

分辨率: * DXL360s/c: $< 50^\circ/s$

分辨率: $< 0.4^\circ$

分辨率: 60db @ 30cm

0 $^\circ$ c 分辨率: 0.0058 $^\circ$ (分辨率)

分辨率: 50 $^\circ$ c 0

分辨率: -10 60 $^\circ$ c

分辨率: 分辨率: 分辨率 LCD

分辨率: 分辨率 Li 分辨率 3.7 v

分辨率: 5v 500ma 分辨率 B USB 分辨率

分辨率: 分辨率: 10ua 分辨率: 20ma.

分辨率: 分辨率: 4000 分辨率

分辨率: 分辨率: 40 分辨率

分辨率 (mm): 70 (L) x 70 (W) x 23 (H)

分辨率: 4 分辨率 分辨率

分辨率: N48

分辨率: 120gram