

DXL360 温度传感器 LCD 显示屏 规格书

特性:

- 1) DXL360: $\pm 0.1^\circ\text{C}$ 精度 0.02 $^\circ\text{C}$ 分辨率
- 2) 内置 LCD 显示屏 显示温度 湿度 报警 图标
- 3) 低功耗
- 4) 工作电压: 3.3V ~ 5V
- 5) 5 针接口
- 6) 支持 I2C 通信
- 7) 支持 1-Wire * DXL360s/c
- 8) DXL360 支持 DXL360s/c . 可通过 pc 软件 通过 USB/Bluetooth

规格:

型号: DXL360:

- 0 ~ 20 $^\circ\text{C}$: $\pm (0.1^\circ)$
- 20 ~ 70 $^\circ\text{C}$: $\pm (0.2^\circ)$
- 70 ~ 90 $^\circ\text{C}$: $\pm (0.1^\circ)$

* 精度

工作电压: 3.3V ~ 5V 精度: $\pm 40^\circ$

精度: DXL360: 0.02 $^\circ$

分辨率: 0.5 $^\circ$

分辨率: * DXL360s/c: $< 50^\circ/\text{s}$

精度: $< 0.4^\circ$

功耗: 60db @ 30cm

0 $^\circ\text{C}$ 精度: 0.0058 $^\circ$ (精度)

精度: 50 $^\circ\text{C}$ 0

精度: -10 ~ 60 $^\circ\text{C}$

接口: I2C 通信 LCD

接口: 1-Wire * Li 3.7V

接口: 5V 500ma 接口 B USB

接口: 10uA 精度: 20ma.

接口: 4000 精度

接口: 40 精度

尺寸 (mm): 70 (L) x 70 (W) x 23 (H)

接口: 4 针接口

接口: N48

重量: 120gram