□□□

□□□ □□ : □□ □□ C
□□ : EN 50081-1 □ EN 50082-1□ □□ CE
DIN53505, ASTM□ D2240, ISO 7619, JIS K7215
□□ □□ □□ : □□ □□, □□ □, □□. □
□□ □□ : 0-100HC (□□ C)
□□□□ : □□ □□ □ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□
□□ □□ : <1 %□ HC
□□□ : 0.1 HC
□□ □□ **:**
******** □□ : 0 ° C - 40 ° (32 ° F - 104 ° F)
******** □□ : < 90 % RH
□□□□□ : 4 □□□ 10mm LCD
□□□ □□ □ : □□□ □□ □□
□□ □□ : 4 □□ x 1.5V□ AAA (UM-4) □□□
□□ □□□ □□

□□ □□ □□□ DUROMETER

□□□ - □□ / □□ □□ - □□ / □□ - □□
□□ □□ - □□
□□ □□ - □□
□□□ □□ - □□
□□ □□□ - □□
□□□□ - □□ □□
□□ - □□ □□
□□□□ □□ □□□ - □□
□□□□ □□ - □□
□□□ □□ - □□

□□

□□□ □□□□ □□ □ □□□ □□ □□ □□□ □□.
□□ : 162mm X 65mm X 38mm,
(□□□ □□) □□ : 170g