□□ □□ **ETB-0833**

□□ □□ □□ □□ □□□ □□ □□ GB9754-88, GB9966.5 □ □□ □□ ISO2813□ □□ □□, □□□ □□ □□ (□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□) □□ JJG696-2002□ □ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□.

□□ □□□□ :

□□, □□□, □ □□, □□ □ □□□ □□ □□ □□ □□
□□ □□ □□□ □□ □□ □□ : □□□; □□□; □□
□□ □□ □□□ □□□ □□
□□□□ □□□ □□ □□ □□
□□ □ □□ □□□ □□ □□ □□

□□□ □□ :

□□□□ □□ □□, □ □□□ □□,
□□ □□□ □□□, □□□ □ □□, □□□ □□
□□ □□ □ □□□ □□□□ □ □□
□□ □□, □□□ □□□ □□ □□
. □ □□□ □□ □□□, □□□ □□□ □□□□
. □□□ □□, □□□ □□ □□
. LCD □□□ □□□□□
. □□□ □□ □□□
. □□ □□ □□ □□ □□ □□□
. □□□□ □

□□ :

□□ □□ : 0-200GU
□□□ : <± 0.4 GU/30Min
□ □□ : <± 1.2GU
□□ : 1.5V
□□ □□ : 20 ° 60 ° 85 °
□□ □□ : 0 ~ 40 ° C
□□ □□ : ≤ 85 %
□□ □□ □□ : 95 × 40mm

□□ :

□□ : 145 * 38 * 79mm□, □ □□ : 310g, □□ : 250 * 70 * 210mm, □ □□ : 810g