HT-380 □□□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□ : □□ □ (□□ / □) □ □ (m / □) □ □□, □□□ □□ (MPH) □ □□ (km / □□) □ □□□□, & □□ □□ (□□) □. □□ □ K □□□ HT-380 □□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □ □ □□□□. 16 "(406mm) □□ □□□ □□ □ □□□ □ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□□ □□□□. □ □□□ □□□□ □□□ □ □□ □□ □ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□□.

□□

1. LCD □□□□□
2. □□ □□
3. / □□□□ □□ □□ □□□□
4. □□ / ° F / ° C □
5. □□ / □□ □
6. □ / □□ □
7.Display□ : 1.) MAX MIN □□ □□; . 2) □□ □□; . 3) □□ □□; . 4) □□□ □□; . 5) □□□ □□; 6) MAX □□ MIN □□.; . 7) □□ □□; 8). □□□ □□ □□

□□□

1. □□ □□ : □□□ □□ LSI □□□□ □□□□ □□
2. □□□□□ : □□ □□ 8888 □□□ LCD □□□□□
3. □□ □□ : □□ / □, □□□□ / □□, □□ / □, □□, MPH, □□ : ° C / ° F, CFM
4. □□□ □□ : □□□□ □□□ □□
5. □□□ □□ : □□ □□ □□ : lowfriction □ □□□□ □□□ □□□□ □□ □
6. □□□ □□ : □□ □ □□ □□ / □□ (MAX / MIN) □□
7. □□ □□ □□ : □□□□ □□ 15 □ □
8. □□ □□ : 32 ° ~ 122 ° F□ F (50 ° C□ 0 ° C)
9. □□ □□ : □□. 80 % RH
10. □□ □□ : 9V □□□
11. □□ □□ : □. 8.3mA DC
12. □□ □□ : 25cm *□ 6cm□ * 4cm□ □□ : 180G

□□ □□

1. □□ □□ □□ : □□ / □ (□□ □□), 196-5900□ □□ / □, 1□□ / □, ± (3 % + 40□□ / □)
M / S (□□ □□), 1.00-30.00 m / □, 0.01 m / s□ ± (3 % + 0.20 m / □)
□ km / h (□□□ □□□□), 3.6-108.0□ km / h, 0.1 □□□□ / □□, ± (3 % + 0.8 km / □□)
mph (□□□ □□), 2.24-67.0 mph, 0.1 mph, ± (3 % + 0.4 mph)
□□ (□□□ □□ □□), 1.94-58.0 □□, 0.1 □□, ± (3 % + 0.4 □□)
. 2 □□ □□ : 122 ° F 32 ° F (50 ° C□ 0 ° C), 0.1 ° F (0.1 ° C)□ 4.0 ° F (11 °□ C)□ ±