

量程 : 34.0 °C ~ 42.9 °C (93.2 °F -109.2 °F)

范围 : 0.0 °C ~ 100.0 °C (32.0 °F ~ 212.0 °F)

精度 : 0.0 °C -33.9 °C : ± 2 °C / (32.0 °C -93.0 °C : ± 3.6 °C)

34.0 °C -35.0 °C : ± 0.3 °C / (93.2 °C - 95.0 °C : ± 0.5 °C)

35.1 °C -39.0 °C : ± 0.2 °C / (95.2 °C -102.2 °C : ± 0.4 °C)

39.1 °C -42.9 °C : ± 0.3 °C / (102.4 °F -109.2 °F : ± 0.5 °F)

43.0 °C -100.0 °C : ± 2 °C / (10 9.4 °C ~ 212.0 °C : ± 3.6 °C)

LCD 显示, 分辨率 0.1 °C (0.1 °F)

温度 在 0 到 100.0 °C 之间 0.1 °C 精度.

°C / °F 切换

50 度 精度 0.1 °C

温度 : 0.0 °C 到 100.0 °C 7 位

0.1 / 0.1

0.1 °C 精度

精度 : "AAA" 精度 0.1 °C x 2

精度 : 0.1 5,000 精度

精度 0.1 °C 精度 0.1 °C 精度 0.1 °C 精度 0.1 °C.

精度, 精度 0.1 °C 精度 0.1 °C, 精度 0.1 °C 精度 2000pcs, 精度 0.1 °C 精度 0.1 °C 精度 0.1 °C.