

量程 : 34.0 °C ~ 42.9 °C (93.2 °F -109.2 °F)

范围 : 0.0 °C ~ 100.0 °C (32.0 °F ~ 212.0 °F)

精度 : 0.0 °C -33.9 °C : ± 2 °C / (32.0 °C -93.0 °C : ± 3.6 °C)

34.0 °C -35.0 °C : ± 0.3 °C / (93.2 °C - 95.0 °C : ± 0.5 °C)

35.1 °C -39.0 °C : ± 0.2 °C / (95.2 °C -102.2 °C : ± 0.4 °C)

39.1 °C -42.9 °C : ± 0.3 °C / (102.4 °F -109.2 °F : ± 0.5 °F)

43.0 °C -100.0 °C : ± 2 °C / (10 9.4 °C ~ 212.0 °C : ± 3.6 °C)

LCD 显示, 分辨率 0.1 °C (0.1 °F)

温度 单位 可在 摄氏度 华氏度 之间 切换.

°C / °F 切换 按钮

50 度 精度 显示 按钮

温度 范围 : 摄氏度 华氏度 7 度

精度 0.1 / 0.5

精度 0.1 精度 0.5

精度 : "AAA"精度 精度 x 2

精度 范围 : 0 5,000 精度

精度 精度 精度 精度 精度 精度 精度 精度 精度 精度.

精度, 精度 精度 精度 精度, 精度 精度 精度 2000pcs精度, 精度 精度精度 精度 精度 精度 精度.