NT6101 □□ □ □□□ □□□, □□□ Dosimeter

NT6101 x, γ □□□ □□ x, □□□ □□ □□□ □□ □□□□ γradiation dosesor □□ □□ □□ □□ □□□ □□ □□□□□. □□□ □□ □□□ □□ □ □□□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□. □□□ □□ □, □□ □□, □ □, □□, □□ □□, □□□ □□□, □□ □□ □ □□□ □□ □□ □□□□□.

□□

□□ □□, □□ □□, □□ □□□ □□ □□
□□ □□□ □□ □□□□□□□□
□□□ □ □□ □□□□□ □□□
□□□ □□□□□ □□□□□
LCD □□□ □□□□□
800 □□ □□□□ □□□ □ □□□□.
□□□ □□□ □ □□□□ □□ □ □ □□
□□ □□ (□□ □□ /choke/Detector □□)
□□□ □□□
□□□ □□□□□ □□ □

□□ □□□

□□□: φ30 × 25 m m, NaI
□□: 1μSv / h≥350CPS
□□□ □□□ □: 35Kev
□□ □□:
□□□ rate:0.01~500.00μSv/h
□□ □□□: 0.00μSv ~ 99999μSv
□□□ □□: 40Kev ~ 3 Mev
□□□ □□: ≤±30% (□□ to137Cs)
□□□ □□: ≤±10%
□□ □□: 1 ~ 120 □□ □□
□□ threshold:0.25,2.5,10,20,60(μSv/h)

□□□□□:

□□□ □□: μSv/h,μGy/h,μR/h(selectable)
□□ □□□: □□□
□□ □□: CPS
□□ □□: 1 # battery(Two batteries)
□□: ≤120mW(not contains backlighting power consumption)
□□: 1.80 Kg(contain battery)
□□ 42×23×15(cm)