

□ □□ □□ □□ □□ □□ / □□ □□ / □□ □□ **PHT-028** □□

□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□ 6m□ □□□□□. □□ □□ □□□ □□□□ □□□□ LCD□ □□□ pH, □□, □□ - □□ □□ (ORP) □ □□ □ □□□ □□ □□□□ EC / TDS / CF□ □□ □ □ □□□□ □□□□□. □□ □□ □□□□ □□ □□□ pH□ □□□ □□□□□. 6 V DC □□ □□ □□ □□ (□□ □□ □ □□□)□ □□□. □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□ □ □□ □ BNC □□ □□□□□ □□□□.



. 1 □□ □□ :

PH : 0.00 ~ 14.00 PH
° C : -50 ° C ~ 70 ° C (-58 ° F ~ 158 ° F)
EC : 0.00 ~ 19.99EC
CF : 0.0 ~ 199CF
TDS : 10 ~ 19990ppm
MV : 0 ~ ± 1999mV

. 2 □□□ :

PH : 0.01PH
° C : 0.1 ° C
EC : 0.01EC
CF : 0.1CF
TDS : 10 PPM
MV : 1mV□

3. □□□

PH : 0.1 PH ±
° C : 1.0 ° C ±
EC, CF, TDS : ± 2 % F.S
MV : 0.1 % F · S ± ± 1 □□

4. □□ □□ □□ 0 ° C ~ 50 ° C

. 5 □□ □□ : 0 ° C ~ 50 ° C

. 6 □□ □□ : DC 6V (□□), □□□