

REF413 □□□ □□□ □□ □ □□ □, □□ □□□ ,□□□ □□□

□□ :

□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□ □ □□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□.

□□ :

□□ □□ : -50 ~ 0 ℃; □□□
-40 ~ 0 ℃; □□□
1.15-1.30KG / L; □□□
□□ □□ : 10 ℃
5 ℃
0.01 kg / L
□□ REF413□ □□ □□ □□□ □□ system.Compensation □□ □□ 10 ℃ ~ 30 ℃ .

□□ □□ :

□□□ □□ □□ : 26x40x170mm 20PCS / CTN
CTN □□ : 42X23X25cm NetWeight : 5.0kg
□ □□ : 5.5 □□□□

□□ □□ □□:

□□□ TT □□ □□, □□□ □□□ □□□□ □□ □ Alipay□ □□□□ □ Escrow.com□□ □□□□ □□ □□□□.
□ □□ □□□ □ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□□.

□□ □□ □□:

□ □□ □□ □□□, □□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□ / □□.

□□:

□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□ 12 □□ □□ □□ □□□ □□□□□ □□□ □□.