II

1. IEC 651 2 ANSI S1.4 2 2 2 2
2. 40 ~ 130dB
3. (USB PC)
4. 2 A C
5. 2 2 2 2
6. 2 2 2 2 2 2
7. 2 2 2
8. 4 LCD
9. MAX / MIN ANALOG
10. & 2 2 2
11. 2 2 2

III

1. 40 ~ 130dBA, 40 ~ 130dBC
2. ± 2 dB
3. 8.5k Hz 31.5 Hz
4. 50dB
5. A, C
6. 4
7. 0.1dB
8. 0.5
9. 50ms 1dB 50dB
10. 2 2 2 2 2 2
11. AC 600 FS 0.707 Vrms?
12. DC 10 MV / dB 100?
13. FAST / SLOW
14. 1 / 2 2 2 2 2 2
15. 2 2
16. 9V DC 9V 100mA
17. 0 ° C ~ 40 ° C, 10 % ~ 70 % RH
18. -10 ° C ~ 50 ° C, 10 % RH ~ 80 %

IV

1. 235mmx70mmx30mm
2. 380g/each PC
3. 850g/pcs
4. 2 2 + 2 2 2

V

2 2, 2 2 2, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 (2 2 : USB, CD)