□□

1. IEC 651 □□ 2□ ANSI S1.4 □□ 2 □□□ □□□ □□□
2. □□ □□ □□ : 40 ~ 130dB
3. (USB□ PC□ □□□□□ □□)
4. 2 □□□ □□□ □ □□ □□ A□ C□
5. □□□ □□ □□ □□ □□
6. □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □
7. □□ □□ □□
8. □□ 4 □□ □□ LCD □□
9. MAX / MIN □ ANALOG □□ □ □□□
10. □□ & □□ □□ □□□
11. □□□ □□ □□

□□□

1. □□ □□ : 40 ~ 130dBA, 40 ~ 130dBC
2. □□□ : ± 2 dB□
3. □□□ □□ : 8.5k Hz□□ 31.5 Hz□□
4. □□□ □□ : 50dB
5. □□□ □□ : A, C
. 6 □□□ □□□□□ : 4 □□
7. □□□ : 0.1dB□
8. □□□□□ : 0.5 □□
9. □□□□ □□ □□□ : 50ms□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□ 1dB □□□□ 50dB □□□
10. □□□ □□ : □□ □□□ □□□□ □□ □□
11. AC □□ : □ 600 FS □□ □□□□□□ 0.707 Vrms□?
12. DC □□ : 10 MV / dB □□ □□□□ □ 100?
13. □□ □□ (□□ □□) : FAST (□□) / SLOW (□□)
14. □□□ : 1 / 2 □□□ □□ □□ □□□ □□□□□
15. □□ : □□ □□
16. □□ □□ : 9V □□□□ □□□ (□□□□ □□) □□ DC 9V 100mA
17. □□ □□ : 0 ° C ~ 40 ° C□, 10 % ~ 70 % RH
18. □□ □□ : -10 ° C ~ 50 ° C□, 10 % RH ~ 80 %

□□ □□

1. □□ : 235mmx70mmx30mm
2. □□ □□ : 380g/each PC□
3. □□□ : 850g/pcs
4. □□ □□□ + □□ □□□ □□

□□□

□□□ □, □□ □□ □□, □□ □□□□ □□ □□ □ □□ □□□□ □□ □□ □□ □□□ (□□ □□ : USB □□□, □□□□□ CD)