SM206 디지털 룩 미터 경량계

□□

피크 값 보존 기능
데이터 보존 기능
조정없이 직접 측정하십시오.
장기간 안정적으로 측정

□세□

1. 해상도 : 0.1W / m², 0.1 Btu /(ft²-h)
오류 범위 : ± 10W / m² [± 3 Btu /(ft²-h)] 또는 측정 된 값의 ± 5 %
온도 오차 : ± 0.38W / ㎡ / ºC [± 0.12 Btu /(ft²-h)/ ºC] 편차 25ºC
디스플레이: 3-3 / 4LCD 디스플레이, 최대 표시 수치 3999
시프트: & lt;±3 % / 년
과부하 표시 "OL"
2. 범위 : 0.1-399.9 승 / ㎡, 1-3999 W / ㎡, 0.1-399.9 Btu /(ft²-h), 1-3999 Btu /(ft²-h)
샘플링 시간 : 0.25s / 시간
작동 온도 및 습도 : 0 ° C ~ 50 ° C <80 % RH
보관 온도 및 습도 : -10 ° C - 60 ° C <70 % RH
크기 및 무게 : 132(엘) x 60(승) x 38 (H)mm
무게 : 약. 150g
필요한 배터리 : 9V 배터리
배터리 작동 수명 : 약. 100 시간