

□□□ □□ □□ / □□ □□ **STC-8080A +**

□□ □□

1. STC-8080A□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□,, □□ □□ □□ □ □□□ □□ □□ □□□ spcify□□□□ □□ □□□ □□□□□.
2. □□□ □□ □□ □□ □□, □□□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□ accoring□ □ □ □□, □□□□, □□□□ □ □□□ □□ □ □□□ □□ □□,

□□ □□

1. □□□□ □□, □□□□□□, □□ □□
2. □□□□□□ □□ □□□ □□ □□□□□
3. □□ □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□.
4. □□□ □□ □□ □□
- □ □□□□□ 5. □□□ □ □ □□ □□

□□ □□

1. □□ □□ : 220VAC +10 % -15 %, 60 HZ
2. □□ □□ : ≤ 3W
3. □□ □□ □□ : 99C-50C □
4. □□ □□□ □□ : 50C□-40C
5. □□□ : 1C
6. □□□ : 50C□ temperature-40C, □□ □□□ 2C□ ± □ C ±
7. □□□□ □□□ □□ : 7A/220VAC
8. □□ □□ □□□ □□□ □□ : 7A/220VAC
9. □□ □□ : NTC □□
10. □□ □□ □□ □□ : IP64
11. □□ □□ : 60 °C 0 °C
12. □□ □□ : 20 % (□ □□) 85 %
13. □□ □□ :-30C□

□□□□ □□

1. □□ □□□ □□ : 75mm (□□) x 34.5 (□)
2. □□ □□ □□ : 71mm (□□) x 29mm (□)
3. □□ □□ : 71mm (□□) x 34.5 (□) × 85mm (□□)
4. □□ □ □□ : (□□□□ □□) 2m
5. 60PCS/CTN, 42.5 * 30 * 33.5, 20KG