# TBT-08H □□□ □□ □□□, □□ □□□

□□□ □□ □□ □□□ □□ □□□□ □□ □□ (□□ □□) □□
□□, □□□ □ □□ □□□
□□ □□□ □□ □□□ □□
Convinent□ □□□□
□□ □□ □□
LCD □□□□□ 4 bottons
□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□ temperature.Please□ □□□□□ □□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□□.

## □□

1.ON / OFF □□ Awitching
2.C / F □ : □□□□□ □□,□ □□□ C / F □□ □□ □ □□□
3.Hold □□ □□ □□ □□□□, □□ □□□ □□□□□ □ □□ HOLD□ □□□, □□□ □ □ □ □□ □□ □□□ □□□□□ □□□□.
4.MIN / MAX □ : □□□ □□□□ □ □□□□ □□ / □□ □□□ □□□□□.

## □□

1. □□ □□ : 300C□ -50C
2 .Accuracy : 0.1 ° C, -20 ~ 100 ° C (-4 ~ 212 ° F) ± 1 ° C, 100 ~ 200 ° C (212 ~ 392 ° F) ± 2 ° C ±, -20 ~ -40 ° C (-4 ~ -40 ° F) : 2 ° C, 200 ~ 300 ° C (392 ~ 572 ° F) / ± - 40 ~ -50 ° C (-40 ° F ~ -50 ° F) : ± 2 ° C ~ 5 ° C ±
3 .Resolution : 0.1C
4. □□ □□ : 1.5V□ LR1130 □□□