□□ :

TBT-09H & NBSP; □□□ □□ □□□ & NBSP; & nbsp; & nbsp; □□ □□□ □□ □□ □□ □□, □□ □□, □ □□ □□ □ □□□ □□, □ □ □□ □□ □□, □□□ □□□□ □□ achievemenst □□□ □□□ □□□ □□□ □□,,; □□ □□ □

□□ :

1 & NBSP; & NBSP; □□ □□ : -50 ℃ ~ + 300 ℃ (-58 ℉ ~ 572 ℉);
2 & NBSP; □□ □□□ : □□□□□ + 0.1degree; -20 ℃ ~ 100 ℃ (-4 ° F ~ 212 ° F) : + -1 ℃,
100 ℃ ~ 200 ℃ (212 ° F ~ 392 ° F), -20 ℃ ~ -40 ℃ (-4 ° F ~ -40 ° F) : + -2 ℃,
200 ℃ ~ 300 ℃ (392 ° F ~ 572 ° F) - 40 ℃ ~ -50 ℃ (-40 ° F ~ -50 ° F) : + -2 ℃ ~ + -5 ℃
3 & NBSP; & NBSP; LCD □□□□□ □□ □;
4 & NBSP; & NBSP; □ □□ □ □□.
5 & NBSP; & NBSP; □□□□□ □□ □□ □□;
6 & NBSP; & NBSP; ℃ / □□□□ □□ ℉;
7 & NBSP; & NBSP; 120□□ 75 / 200mm□ □□ □□.
8 & NBSP; & NBSP; □□ □□ □□.