TL-200 디지털 사운드 레벨 미터, USB 소음 측정기

모:

* 범위 : 30 ~ 130dB (자동 범위)
* 주파수 가중치 : A / C
* 고속 / 저속 시간 가중 선택
* 32000 읽기 내부 메모리 (데이터 레코드 기능)
* 최대 홀드 기능
* 높은 정밀도
* 막대 그래프 표시
* AC / DC 기능
* 화이트 백라이트
* 시간 표시
* 자동 꺼짐
* 소프트웨어, USB 리드, 케이스 & A; 배터리 포함
* CE & A; RoHS 준수 준수

세서:

교정 음원 : 94dB @ 1kHz에서
측정 범위 : 30 ~ 130dBA
정확도는 1.5dB + (기준 음압 표준 94dB @으로 1KHz)
주파수 응답 : 31.5 ~ 8.5KHz
해상도 : 0.1dB로
주파수 가중치 : A / C
유추 막대 그래프 : 2dB / 1 막대 그래프
샘플링 레이트 : 2 회 / 초 (FAST), 1 회 / 초 (SLOW)
AC 신호 출력 : 4Vrms / 풀 막대 그래프는, 출력 임피던스는 약 600 옴
DC 신호 출력 : 33mV / dB
동적 특성 : FAST (고속) / SLOW (저속)
데이터 저장 수량 : 32000
전원 공급 장치 : 6V (4 개 1.5V 배터리)