TL-302 □□□ □□□□ □□ □□ □, □□□□ □□ □

sepciations:
□□ □□: 50oc□ 0 (32 122of)
□□ □□: 10 ~ 90% RH
□□ □□: -10 ~ 60oc (14 ~ 140of)
□□ □□: 10 75% RH
□□: 110 * 45 * 20mm
□□: 60g (□□□ □□)

□□: □□ □□ □□□ □□□
□□ □□: 1m/s 0 ~ 30 0.1
ft/min 0 ~ 5860 19
□□ 0 ~ 55 0.2 ± 5%
km/h 0□ 90 0.3
mph 0 65 0.2
□□ □□: oC 0 ~ 30m/s,-45 ~ 10 0.1 1
0 ~ 65 mph,-49 50 0.1 1.8
□□: 70 0.1 1□ oC-29
-20 ~ 158 0.1 1.8
□□ □□:% RH 0 ~ 100 0.1 ± 3%
□□ □ □: oC 0 ~ 100% RH, 21.1 ~ 54.4 0.1 2
0 ~ 100% RH, 70 ~ 130 0.1 3.6
□□□: 70 0.1 2□ oC-29
-20 ~ 158 0.1 3.6
□ □: hpa 10 1100 0.1 1.5
mbar 10 ~ 1100 0.1 1.5
inhg 0.29□ 32.48 0.01 0.05
□□: m-700 ~ 9000 1 12
ft-6000 ~ 3□ 1 50
□□ □□: 50oc□ 0 (32 122of)
□□ □□: 10 90% RH
□□ □□:-10□ 60oc (14□ 140of)
□□ □□: 10 75% RH
siz: e 110 * 45 * 20mm
□□: 60g (□□□ □□)