초음파 두께 게이지 **UM6700**

□□

석유, 조선, 발전소 및 기계 제조 산업 등 압력 용기의 두께 및 부식, 화학 장비, 보일러, 기름 저장 탱크, 측정에 사용됩니다. 측정 재료 : 강철, 주철, 알루미늄, 빨간 구리, 황동, 아연, 석영 유리, 폴리에틸렌, PVC, 회주철, 구상 흑연 주철 및 다른 초음파 잘 전도성 물질을 포함한 모든 하드 재료.

고해상도 측정

시스템 오류 보정을위한 자동 영점 조정을 프로브

2 점 교정 function.Sound - 속도 - 교정 기능

알려진 두께 측정 음향 속도에 따라.

최소 두께의 값을 캡처.

커플 링 및 낮은 배터리의 상태 표시.

자동 절전 및 절약하기 위해 자동 전원 차단 기능배터리 수명.

인간화 형상 설계는 작고 휴대가 가혹한 환경에서 사용될 수있다.

□세□

1) 전시 : EL 백라이트 4.5 손가락 LCD.
2) 작동 원리 : ULTROSONIC
스틸 1.0-280mm ,0.05-11 0.0 인치 () : 3) 범위 () 미터 / 제국을 측정합니다.
4) 사운드 속도 범위 (500 ~ 9000) m / s가 있습니다.
5) 해상도 : 0.1 ㎜;
6) 정확도 (0.5 % H +0.1) mm ±, 재료 및 조건에 따라 달라집니다
7) 단위 : 미터 / 제국 단위 선택.
8) 전력 공급 : 4x1.5 AAA 크기 (UM-4) 건전지 1
9) 배터리 표시 등 : 배터리 부족 표시
10) 작동 조건 : 0-45 ° C (32F-104F), ≤ 90 % RH
11) 치수 : 본체 140mm × 60mm × 22mm
12) 광택 무게 : 1KG
13) 표준 납품 : 주 단위, 8mm 프로브, 커플 링 오일, 사용자 설명서, 휴대용 케이스