000 000 00 00 **XYI-III** 000

ПП

0 00 000 00 00, 00 anti-interference 00 0 00 000 000, 0000 000 3. 000 V (L) 000 0 00 000 000 0000.

4. XYI-IIID DO DOO DOO RS232 DOO DOODOO DO, DO DOODOO DO DOODO. DOO DOODO DO DO DO DO DO DOODO.

- 1. 🔲 🔲 : 0.1-100, 000 🖂
- 4. □□□ : 0.001 □□
- 4. | | | | . 0.001
- 5. 000 V (L) 000 00 00 : F1 <± 5.5 %
- 6. □□ □□ : F2 <± 4 %
- 7. [][] []]: F3 <± 2 %
- 8. [[[]] : F4 <± 1.5 %
- 9. □□ : F5 <± 0.5 %
- 10. □□□ □□ : F6 <± 1 %
- 11. \square \square 0, \square 0 \square 0 \square 0 \square 0, F7 = 0
- 12. □□ □□ : 0.5 % / ° C ±
- 13. $\square \square \square \square \square : 3N / S (> = 1LX), 1n/2s (<1LX)$
- 14. 3-1/2 LCD [[[[[[]]]]
- 15. RS232 000 00000 0 00000
- 17. 00 00 : 9V 000

- 1. \square (L × W × H) : 135 × 72 × 33 (mm)
- 2. □□: 135 (L) X72 (W) X33 (H) mm