

Specification

1. Totaal bereik 30 tot 130dB
2. Maximum Level 130dB
3. Nauwkeurigheid $\pm 1,5$ dB
4. Bereik Selecties 30 80dB, 50 tot 100dB, 60 tot 110dB, 80 tot 130dB
5. Frequentiebereik 31.5Hz tot 8000Hz
6. Frequentie Weging A en C
7. Tijd weging FAST (125ms)
8. SLOW (1 seconde)
9. Analoge bargraph 30 ~ 130dB
10. Waarschuwing Over-Range "OVER", Under-Range "ONDER"
12. Analoge uitgangen AC: 0.707Vrms volle schaal; Uitgangsimpedantie: ongeveer 600 Ω
13. DC: 2Vrms volle schaal; 10mV/dB; Uitgangsimpedantie rond 100 Ω
14. Max / Min modus
15. Data Hold
16. Display met achtergrondverlichting
17. Slaapstand
18. Lage batterijspanning 4.8V
19. Datalogging 63 datasets
20. Vermogen 1,5 V batterijen (AA) x 4
21. LCD Grootte 53 x 41mm
22. Product Kleur Rood en grijs
23. Standaard Carton Meting: 670 x 385 x 300 mm (0.077 CBM Per Standard Carton) ; 24. Standaard Brutogewicht: 18kg